





Schaubild 3

## Betriebsanweisung Arbeitsablauf

Firma:	<b>Betriebsanweisung Anlegeleiter</b>	Datum:
Arbeitsplatz:		Unterschrift
Tätigkeit:		
<b>1. Anwendungsbereich</b>		
Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Anlegeleitern.		
<b>2. Gefahren für Mensch und Umwelt</b>		
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstürzen von der Leiter</li> <li>• Umstürzen mit der Leiter</li> <li>• Abrutschen der Leiter</li> <li>• Abspringen von der Leiter</li> <li>• Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter</li> </ul>	
<b>3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hocker, Stühle, Regale, Getränkekisten u. Ä. dürfen nicht als Aufstiege verwendet werden. Bei Arbeiten geringen Umfangs sind Leitern zu verwenden. Bei Arbeiten größeren Umfangs sind Gerüste oder Arbeitsbühnen bzw. -körbe einzusetzen.</li> <li>• Leitern sind vor der Benutzung auf erkennbare Mängel zu prüfen; schadhafte Leitern dürfen nicht benutzt werden und sind dem Vorgesetzten zu melden</li> <li>• Leitern auf oder neben Verkehrswegen immer sichern (z. B. durch eine zweite Person).</li> <li>• Leitern nicht hinter geschlossenen Türen oder Toren aufstellen.</li> <li>• Anlegeleitern nur auf festem und ebenem Untergrund aufstellen; nicht auf Kisten, Steine, Steinstapel, Tische oder unbefestigtem Untergrund.</li> <li>• Anlegeleitern immer mit einem Winkel von etwa 70 Grad (siehe Abbildung) aufstellen; Gefahr des Wegrutschens!</li> <li>• Anlegeleitern nur an sichere Anlegestellen anlegen; nicht an Glasscheiben, Spanndrähte, senkrechte Stangen, unverschlossene Türen, nachgebende Untergründe.</li> <li>• Auf- und Absteigen nur mit fest am Fuß sitzenden Schuhen mit flachen Absätzen.</li> <li>• Auf- und Absteigen nur mit dem Gesicht zur Leiter; dabei sich mit mindestens einer Hand festhalten.</li> <li>• Auf- und Absteigen nur mit Lasten, die nicht mehr als 10 kg wiegen.</li> <li>• Auf der Leiter nicht seitlich hinauslehnen; Kippgefahr! Von der Leiter herabsteigen und die Leiter umstellen.</li> <li>• Übersteigen auf höher gelegene Bereiche, z. B. Zwischenbühnen, Lagerflächen, nur bei Vorhandensein einer Haltemöglichkeit; Haltegriffe oder Leiterholme, wenn diese mindestens 1m über die Auftrittsfläche hinausragen.</li> <li>• Bei Arbeiten auf Leitern das Herabfallen von Gegenständen verhindern; geeignete Werkzeugtaschen, Ablageeinrichtung an der Leiter u. Ä. verwenden oder den Gefahrenbereich unter der Leiter absperren.</li> <li>• Von Leitern nicht abspringen. Verletzungsgefahr beim Aufprall auf dem Boden!</li> <li>• Leiter nur senkrecht längs des Körpers transportieren; längere Leitern waagrecht zu zweit.</li> <li>• Leitern nicht auf Fahrtreppen oder Fahrsteigen transportieren; Unfallgefahr durch Verkanten und Hängenbleiben!</li> </ul>	
<b>4. Verhalten bei Störungen</b>		<b>Notruf:</b> <input type="text"/>
Schadhafte Leitern nicht benutzen und Vorgesetzten informieren		
<b>5. Erste Hilfe</b>		<b>Notruf:</b> <input type="text"/>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruhe bewahren</li> <li>• Ersthelfer heranziehen</li> <li>• Unfall melden</li> </ul>	
<b>6. Instandhaltung, Entsorgung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.</li> <li>• „Leiterbeauftragter“: <b>hier Name und Telefon</b></li> </ul>		

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.